



Datenblatt Farbmarkierer SM - 1

Bedienfunktionen:

- Einfaches Nachfüllen des Behälters mit Einweg-Farbgebinden
- Manuelles Freispritzen der Signierpistole
- Änderung des Punktdurchmessers (an der Signierpistole)

Punkte oder Striche:

- Punktdurchmesser bzw. Strichbreite von 5 – 20 mm (optional bis 100 mm)
- stufenlos einstellbar

Signierfarben:

- Farbstoff- und Pigmentfarben
- Farbtöne: schwarz, weiß, gelb, grün, blau, rot, orange, usw.
- Farben auf Wasser- und Verdünner-Basis
- Spezialfarben in verschiedenen Farbtönen und Ausführungen
- Individuelle Abstimmung auf Oberfläche und Einsatzbereich

Geräteträger:

- in Aluminium-Profilbauweise
- Maße: (BxHxT) 470x470x200 mm
- Gewicht ca. 15 kg

Farbsystem:

- 3-Liter-Vorratsbehälter aus Edelstahl
- Druckluftbetrieben

Signierpistole:

- Edelstahl
- Maße: (BxTxH) 25x25x200 mm
- Zuleitung: \varnothing 28 mm
- Länge: 2 m, optional bis zu 10 m
- Rundstrahldüse
- Düsen- \varnothing : Je nach Signierfarbe und Einsatzzweck 0,5, 0,8 oder 1,0 mm
- Einbaulage beliebig von oben, unten oder seitlich.
- Pistolenabstand: max. 50 mm

Technische Daten:

- Magnetventil 24 V = für Startsignal
- Druckluftanschluß: ca. 5 - 6 bar
- Temperaturbereich: + 0° bis 50° C

Optionen:

- Breitstrahldüse
- Farbvorratsbehälter mit 8, 12 oder 24 Liter Inhalt
- Rührwerk
- Weitere Optionen auf Anfrage
- Kundenspezifische Anpassung

Einsatzgebiete z.B.:

- i.O.-Teilemarkierung
- Fehlermarkierung
- Schweißnahtmarkierung
- Montagelinien

Folgende Produkte werden bei unseren Kunden markiert:

- Bänder, Tafeln, Rohre, Seile und Profile aus Metall (auch geölt)
- KFZ-Teile, wie Stabilisatoren, Bremsbeläge und Bowdenzüge
- Profile, Schläuche und Rohre aus Kunststoff und Gummi
- Papierbahnen und -tüten
- Gewebepapier

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04/05

WOLF - Signiertechnik

Stempel-Wolf GmbH, Frankfurter Str. 29, 57074 Siegen
Telefon 02 71 / 2 32 92 - 0 - Telefax 02 71 / 2 32 92 - 11

Homepage: www.wolf-signiertechnik.de - Email: info@wolf-signiertechnik.de