

Technische Daten Farbmarkierer SM-1

Bedienfunktionen:

- Einfaches Nachfüllen des Behälters mit Einweg-Farbgebinden
- Änderung des Punkt- Durchmessers (an der Signierpistole)

Punkte oder Striche:

- Punktdurchmesser bzw. Strichbreite von 5 – 20 mm (optional bis 100 mm)
- Stufenlos einstellbar

Signierfarben:

- Farbstoff- und Pigmentfarben
- Farbtöne: schwarz, weiß, gelb, grün, blau, rot, orange, usw.
- Farben auf Wasser- und Verdünner-Basis
- Spezialfarben in verschiedenen Farbtönen und Ausführungen
- Individuelle Abstimmung auf Oberfläche und Einsatzbereich

Geräteträger:

- Montiert auf einer Edelstahl- Wandtafel
- Maße: (BxHxT) 450x480x275
- Gewicht ca. 15kg

Technische Daten:

- Magnetventil 24 V = für Startsignal
- Druckluftanschluß: ca. 5 - 6 bar
- Temperaturbereich: + 0° bis 50° C

Farbsystem:

- 3-Liter-Vorratsbehälter aus Edelstahl
- Druckluftbetrieben

Optionen:

- Breitstrahldüse
- Geräteständer und Befestigungsmaterial
- Zuleitungslängen der Versorgungsleitungen zur Signierpistole optional bis zu 10m
- Weitere Optionen auf Anfrage

Einsatzgebiete z.B.:

- i.O.-Teilemarkierung
- Fehlermarkierung
- Schweißnahtmarkierung



Farbmarkierer SM-1

Signierpistole:

- Edelstahl
- Maße: (HxBxL) 29x22x128 mm
- Zuleitung: Ø-28 mm • Montagelinien
- Rundstrahldüse
- Düsen-Ø: Je nach Signierfarbe und Einsatzzweck 0,5, 0,8 oder 1,0 mm
- Einbaulage beliebig von oben, unten oder seitlich.
- Pistolenabstand: max. 50 mm

Folgende Produkte werden bei unseren Kunden markiert:

- Bänder, Tafeln, Rohre, Seile und Profile aus Metall (auch geölt)
- KFZ-Teile, wie Stabilisatoren, Bremsbeläge, Bowdenzüge, Profile, Schläuche und Rohre
- Gewebekleber

